



SYSTEM SZYN MT

do lekkich konstrukcji stalowych



ZALETY I ZASTOSOWANIA MODUŁOWEGO SYSTEMU SZYN MT

- Systemy szyn MT to zoptymalizowana i wydajna alternatywa dla lekkich konstrukcji stalowych, podestów i platform. Można je szybko i łatwo zamontować bezpośrednio w miejscu użytkowania za pomocą połączeń śrubowych.
- Prostota systemu, która umożliwia optymalizację logistyki i pracy oraz łatwość montażu dzięki innowacyjnym wkrętom samogwintującym TFB.
- Do użytku na zewnątrz w środowiskach o umiarkowanym stopniu korozji.

HILTI – PAŃSTWA PARTNER W SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY



System szyn MT umożliwia szybką i łatwą instalację oraz zapewnia dużą elastyczność, dzięki czemu stanowi idealną alternatywę dla spawanych konstrukcji stalowych.

Profile zamknięte

Profil zamknięty 100 x 150 mm / 3 i 6 m	Profil zamknięty 100 x 100 mm / 3 i 6 m	Profil zamknięty 50 x 100 mm / 3 i 6 m	Profil zamknięty 50 x 50 mm / 3 i 6 m
Łatwy montaż za pomocą innowacyjnego wkręta samogwintującego MT-TFB, który umożliwia stosowanie wielu różnych łączników MT i stóp MT, eliminując konieczność stosowania nakrętek.			
MT-100 OC	#2268491	MT-90 OC	#2268369
		MT-80 OC	#2268367
		MT-70 OC	#2268365

Profile otwarte MT

Profil lekki typu „C” 42,5 x 72 mm	Profil podwójny 42,5 x 85 mm
Łatwy montaż za pomocą nakrętek szynowych.	
MT-60 OC	#2268516
	MT-40 DD
	#2268520

Śruby i łączniki

Śruba samogwintująca 25 mm / TX50	Śruba z łbem sześciokątnym 24 mm / M10	Nakrętka szynowa
Do mocowania elementów MT do profili zamkniętych.	Do użytku z nakrętkami szynowymi.	Do mocowania elementów MT do profili otwartych.
MT-TFB OC	#2272084	MT-TLB OC
		#2273256
		MT-TL M10 OC
		#2272082

Łączniki MT

Łączniki kątowe ① 50 x 122,5 mm ② 100 x 150 mm	Regulowane łączniki kątowe ① 50 x 122,5 mm ② 100 x 150 mm
Połączenia między profilami zamkniętymi MT lub szynami otwartymi MT oraz mocowanie szyn otwartych do podłóg, ścian i sufitów z betonu lub do stali konstrukcyjnej	
① MT-C-GS OC	Do MT-70, MT-80 i profili otwartych MT
#2272064	#2272068
② MT-C-GL OC	Dla MT-80, MT-90, MT-100
#2272066	#2272069
	② MT-C-GL A OC
	Do MT-80, MT-90, MT-100
	#2272069

Regulowane wsporniki kątowe 241 x 108 mm	Uchwyt pręta gwintowanego 50 x 155 mm	Regulowane wsporniki kątowe 51,5 x 59 mm
Połączenie przegubowe między dwoma profilami MT	Podparcie konstrukcji o długiej rozpiętości	Mocowanie konstrukcji szyn MT-40 i MT-50 w betonie
MT-AB-G T OC	#2272116	MT-FTR-LS OC
		#2322424
		MT-AB A OC
		Dla MT-40, MT-50
		#2346396

Łączniki przedłużające ① 53 x 320 mm ② 106 x 320 mm	Łączniki przedłużające ① 53 x 320 mm ② 106 x 320 mm
Przedłużenie profili zamkniętych MT dzięki mocowaniu do siebie	
① MT-ES-70 OC	Dla MT-70, MT-80
#2272078	#2272078
② MT-ES-90 OC	Dla MT-90, MT-100
#2272076	#2272076

Stopy MT

Stopa 50 x 215 x 140 mm	Stopa z 4 otworami 350 x 290 mm
Mocowanie konstrukcji MT do betonu i stali	
MT-B-GS T OC	Dla MT-70, MT-80
#2272100	#2272103
	MT-B-GL O4 OC
	Dla MT-90

Płyta mocująca MT

Płyta mocująca 90 x 215 mm
Podparcie ze stopą w betonie i stali
MT-B-GS AB OC
Dla MT-70, MT-80
#2332787

Złącza stopy MT

Złącza stopy 40 x 47,5 x 160 mm	Płytki adaptera 50 x 92 x 100 mm
Płytki adaptera do mocowania rusztów kratowych i podpór rur	Montaż podpór rur innych producentów na belkach HILTI MT
MT-B-G AS OC	Dla MT-70, MT-80
#2332781	#2368806

Mocowanie kraty pomostowej

Kolnierz mocujący	Kolnierz mocujący (powłoka duplex)	Kołek gwintowany
Wygodne i łatwe mocowanie krat pomostowych do konstrukcji stalowych. Do różnych wysokości krat pomostowych		
X-MGR M60	#384233	X-FCM-F 23/28
		#2349152
		S-BT-GF M8/7 SN 6 HL
		#2345766

Narzędzia do osadzania kołków gwintowanych

Klucz dynamometryczny 16 Nm	Uchwyt kołka 50 x 92 x 100 mm
Montaż kołków gwintowanych S-BT do stali	Montaż kołków gwintowanych S-BT HL
S-BT 1/4" 16 Nm	Dla S-BT
#2346085	#2361441

Urządzenia bezprzewodowe

Akumulatorowa piła tarczowa do metalu Srednica tarczy: 165 mm	Akumulatorowa zakrętarka z uderem stycznym Maks. moment obrotowy miękki/twardy ① 65/85 Nm ② 36/62 Nm	Akumulatorowa zakrętarka z uderem stycznym Maks. moment obrotowy miękki/twardy 65/85 Nm	Akumulatorowa wkrętarka Maks. moment obrotowy miękki/twardy 65/85 Nm	Akumulatory litowo-jonowe 22 V do użytku z urządzeniami Nuron	Akumulatory litowo-jonowe 22 V do użytku z urządzeniami Nuron
Szybkie i precyzyjne cięcie na zimno do 60 mm	Kompatybilny z adaptacyjnym modulem momentu obrotowego SI-AT-22 Do wszystkich elementów mocujących MT	Do automatycznego wstępnego mocowania elementów potwierdzone zapisami w aprobacie	Funkcja Drill Assist zwalnia obroty urządzenia, gdy wiertło osiągnie głębokość odpowiednią do montażu kołków gwintowanych S-BT	① Optymalny balans masy, mocy i czasu pracy	② Dłuższy czas pracy i większa wydajność
SC 6ML-22	Dla wszystkich profili zamkniętych MT i szyn MT, B 22-110	#2315444	① SIW 6AT-22	Dla śrub SI-AT 22, B 22-85, B 22-110, MT-TFB i MT-TLB	#2365080
			② SIW 4AT-22		#2362457
			SI-AT 22	Dla SIW 6AT-22, SIW 4AT-22, B 22-110	#2291197
			SBT 6-22	Do B 22-85, B 22-110, Kołki gwintowane S-BT	#2363097
			① B 22-85	Dla SIW 4AT-22, SIW 6AT-22, SBT 6-22	#2251351
			② B 22-110	Dla SIW 4AT-22, SIW 6AT-22, SI-AT 22, SBT 6-22, SC 6ML-22	#2251355

