

Szlifierka kąтова, Szlifierka taśmowa, Satyniarka, Pilnik taśmowy: Zastosowanie i rodzaj wkładki

	Kategoria produktu	Rodzaj osprzętu	Multiline	Aplikacja	Dostępne rozmiary	Gradacja, rodzaj wykończenia i typ	Rodzaj podkładki	Rodzaj tarczy	Nazwa produktu
	Zgrubne szlifowanie	Tarcze listkowe	SPX	Usuwanie spawów, szlifowanie, fazowanie i usuwanie farby / zanieczyszczenia na stali węglowej i nierdzewnej	115, 125, 150, 180	36-40, 60, 80	Plastikowa (PL), Włókno żywiczne	Płaska (FT), wypukła	Tarcze listkowe AF-D rozmiar, P(gradacja), rodzaj podkładki, rodzaj tarczy, multiline
			SP		115, 125, 150, 180	36-40, 60, 80, 120			
	Zgrubne szlifowanie	Tarcze fibrowe	SPX	Usuwanie spawów, szlifowanie, fazowanie i usuwanie farby / zanieczyszczenia na stali węglowej i nierdzewnej"	115, 125, 150, 180	36-40, 60, 80	-	-	Tarcze fibrowe AP-D rozmiar, P(gradacja), multiline
			SP		115, 125, 150, 180	24, 36-40, 60, 80, 120	-	-	
	Zgrubne szlifowanie	Podkładki dla tarcz fibrowych		Szybszy stopień usuwania materiału ze stali węglowej - wentyluje materiał, aby uniknąć nagrzewania i jest zalecany do stali nierdzewnej	115, 125, 150, 180	-	-	-	Podkładka AB-P rozmiar, twarda
	Precyzyjne szlifowanie			Do drobniejszego lub elastycznego szlifowania węgla i stal nierdzewna	115, 125, 150, 180	-	-	-	Podkładka AB-P rozmiar, med
	Wykończenie	Tarcze włókninowe	SPX	Zróżnicowane wykończenie stali nierdzewnej	115, 125	Szorstkie, średnie, drobne, bardzo drobne	-	-	Tarcza włókninowa AN-D rozmiar, multiline, wykończenie
	Podkładki	Podkładki do tarcz włókninowych	SPX	Umożliwia zamocowanie i używanie tarcz włókninowych	115, 125	-	-	-	Podkładka do tarcz włókninowych AB-P rozmiar
	Wykończenie 2 kroki w 1 i specjalne aplikacje	Tarcze włókninowe tłoczone	SPX	Zróżnicowane wykończenie stali nierdzewnej	115, 125	Szorstkie plus, 2 w1, drobne plus	-	-	Tarcza włókninowa AN-D rozmiar, multiline, wykończenie
Polerowanie	Listkowe tarcze do polerowania	SPX	Polerowanie tarczą efekt lustra	115, 125	Filcowa	-	-	Tarcza polerska AN-D rozmiar, multiline, wykończenie	
	Precyzyjne szlifowanie	Pas do szlifowania	SP	Precyzyjne szlifowanie rur	40x760	40, 60, 80, 120	-	-	Abrazyjny pas A-GTB rozmiar, P(gradacja), multiline
	Precyzyjne szlifowanie	Pas do szlifowania	SPX	Precyzyjne szlifowanie rur	40x760	60, 80	-	-	Abrazyjny pas A-GTB rozmiar, P(gradacja), multiline
	Wykończenie	Pas włókninowy	SPX	Wykończenie rur	40x760	Szorstkie, średnie, drobne, bardzo drobne	-	-	Pas polerski A-GTB rozmiar, multiline, wykończenie
	Polerowanie	Pas polerski	SPX	Efekt lustra na materiałach o kształcie rury	40x760	Filcowa	-	-	Pas polerski A-GTB rozmiar, multiline, wykończenie
	Precyzyjne szlifowanie	Taśma do szlifowania	SP	Precyzyjne szlifowanie powierzchni płaskich	100	40, 60, 80, 120	-	-	Taśma A-GPB rozmiar, P(gradacja), multiline"
	Precyzyjne szlifowanie	Taśma do szlifowania	SPX	Precyzyjne szlifowanie powierzchni płaskich	100	60, 80	-	-	Taśma A-GPB rozmiar, P(gradacja), multiline
	Akcesoria	Pompowany roller	SPX	Roller do zakładania taśm	100	-	-	-	Roller do pompowania GPB rozmiar, multiline
	Zgrubne szlifowanie	Roller listkowy	SP	Szlifowanie powierzchni płaskich	100	40, 60, 80, 240	-	-	Roller listkowy A-GPB rozmiar, P(gradacja), multiline
	Wykończenie	Taśma włókninowa	SPX	Wykończenie powierzchni płaskich	100	Szorstkie, średnie, drobne, bardzo drobne	-	-	Taśma włókninowa A-GPB rozmiar, multiline, wykończenie
	Wykończenie	Roller włókninowy	SPX	Wykończenie powierzchni płaskich	100	Srednie, bardzo drobne	-	-	Taśma włókninowa A-GPB rozmiar, multiline, wykończenie
	Polerowanie	Taśma polerska	SPX	Efekt lustra na powierzchniach płaskich	100	Filcowa	-	-	Roller do polerowania A-GPB rozmiar, multiline, wykończenie
	Precyzyjne szlifowanie	Opaska do szlifowania	SP	Precyzyjne szlifowanie w trudnodostępnych miejscach	30x457, 9x457, 13x457 30x533, 9x533, 13x533	40, 60, 80, 120	-	-	Opaska A-GFB rozmiar, P(gradacja), multiline
	Precyzyjne szlifowanie	Opaska do szlifowania	SPX	Precyzyjne szlifowanie w trudnodostępnych miejscach	13x457, 13x533	60, 80	-	-	Opaska A-GFB rozmiar, P(gradacja), multiline
	wykończenie	Opaska włókninowa	SPX	Wykończenie w trudnodostępnych miejscach	13x457, 13x533	Szorstkie, średnie, drobne, bardzo drobne	-	-	Włókninowa opaska A-GFB rozmiar, multiline, wykończenie
	akcesoria	Utrzymanie opaski	Ramiona	Ramiona dopasowane do różnych rozmiarów opasek	25x9, 20x30, 30x30	Wypukłe, spiczaste, duże, małe	-	-	Ramię robocze GFB - rodzaj zależny od wielkości