

Tabela doboru urządzeń akumulatorowych, nasadek oraz końcówek do montażu uniwersalnych kotew rozporowych HRD-C oraz kotew wkręcanych HUS-S, HUS-P, HUS, HUS-H, HUS-I, HUS-A

Ø 6 mm

TKI-S 6/20 (220686) TKI-S 6/35 (220687)

HRD-C 8

S-B TX25 50/2" IMP (5) (2039131)

S-B TX25 IMP (2039121) S-BH (2039216)

HUS-S 6

S-B TX30 50/2" IMP (5) (2039132)

HUS3-P 6

S-SY TX130 S (2039157) S-BH (2039216)

HUS 6

S-B TX40 50/2" IMP (5) (2039133)

S-B TX40 25/1" IMP (2039123) S-BH (2039216)

HUS3-H 6

S-NS 13 C 90/3 1/2 (2039251)

HUS3-I 6

SI-S 1/2"-13 S (2070371)

HUS3-A 6

SI-S 1/2"-13 L długa i cienkościenna do szyny MM (2070402)

SID 4-22
SID 6-22

SIW 4AT-22

NURON

Możliwości zastosowań – połączenia gwintowane

Gwint metryczny ISO	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Rozwartość klucza [mm]	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
SIW 2-A12, SID 2-A12	■	■	■	■	■						
SIW 4AT-22, SID 4/6-22			■	■	■						
SIW 6-22					■	■	■	■	■		
SIW 8-22							■	■	■	■	■

Możliwości zastosowań – kotwienie

Średnica [mm]	HUS				HRD		
	6	8	10	14	8	10	14
Rozwartość klucza [mm]	T30/SW13	T45/SW13	T45/SW15	SW21	T30	T40/SW13	T50/SW17
SIW 2-A12, SID 2-A12	■				■		
SIW 4AT-22, SID 4/6-22	■	■			■		
SIW 6-22		■	■		■	■	■
SIW 8-22			■	■	■	■	■