
































Systemy do pracy bezpyłowej

Zastosowanie i urządzenie	Niezbędne akcesoria	Osprzęt	Zalecany filtr	Zalecany odkurzacz
Cięcie w podłożach mineralnych				
AG 125-19SE 	DC-EX 125/5" C 	Tarcze diamentowe 	Papierowy (na sucho)	VC 20M-X VC 20L-X 
AG 125-A36 	DC-EX 125/5" C 	Tarcze diamentowe 		
AG 230-24D / AG 230-27DB 	DC-EX 230/9" C 	Tarcze diamentowe 		
DCH 230 / DCH 300 	Ogranicznik głębokości 	Tarcze diamentowe 		
Bruzdowanie w podłożach mineralnych				
AG 125-19SE 	DC-EX 125/5" M 	Tarcze do cięcia 	Uniwersalny (suche i mokre)	VC 40M-X / VC 40L-X 
DCH 150-SL 		Tarcze do cięcia 		
DCH 180-SL 		Tarcze do cięcia 		
Cięcie i szlifowanie drewna				
SCW / WSC 		Tarcze tnące do pilarki 	PTFE Performance filter Do zastosowań w bardzo dużym zapyleniu	VC 60M-X 
SJT 6 	SJT 6-A22 	Brzeszczoty 		
WFE / WFO 		Papiery ściernie 		
Czyszczenie/środowisko pracy				
Akcesoria do odkurzacza 				VC 30 

Zastosowanie i urządzenie	Niezbędne akcesoria	Osprzęt	Zalecany filtr	Zalecany odkurzacz
Prace wyburzeniowe w podłożach mineralnych				
TE 500-22 / TE 500 / TE 500-AVR / TE 700-AVR / TE 1000-AVR / TE 1500-AVR 	DRS-B 	Dłuta 	Papierowy (na sucho)	VC 20M-X VC 20L-X 
Szlifowanie w podłożach mineralnych				
AG 125-19SE 	DG-EX 125/5" C 	Tarcze garnkowe do szlifowania 	Uniwersalny (suche i mokre)	VC 40M-X / VC 40L-X 
AG 125-A36 / AG 5D-22 / AG 6D-22 125 & 150 mm 	DG-EX 125/5" C 	Tarcze garnkowe do szlifowania 		
DGH 150 / DGH 130 	PTFE Performance Filter 	Tarcze garnkowe do szlifowania 		
Wiercenie rdzeniowe na sucho i wykonywanie otworów pod puszkę				
DD 110-D/-W / DD 150-U (na sucho) 	Element nawiercający do wiertel koronowych diamentowych DD-SA 	Wiertło do otworów pod puszkę 	PTFE Performance filter Do zastosowań w bardzo dużym zapyleniu	VC 40M-X / VC 40L-X 
		Wiertło Koronowe 		
Młot kombi z uchwytem TE-Y Młot kombi z uchwytem TE-C 	Może pogłębiać do wiercenia ręcznego Wiercenie na mokro 	Wiertła koronowe udarowe TE-Y BK 72/88/290 	PTFE Performance filter Do zastosowań w bardzo dużym zapyleniu	VC 40M-X / VC 40L-X 
	Wiertło Koronowe 	Metryczne wiertło rurowe 		
Wiercenie na mokro				
DD 110-W 			Filtr uniwersalny	VC 40-X / VC 60-X / VC 60-U 
DD 120 / DD 150-U / DD 160 		Wiertło Koronowe 		
DD 250 -CA / DD 350-CA / DD 500-CA 		Zbiornik wody DD-WCS 		

23-06 | Hilti - Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein. Right of technical and programme changes reserved. S. E. & O.