

Przegląd laserów liniowych i punktowych

12 V



	PM 2-PE	PM 2-PG	PM 2-L	PM 2-LG	PM 20-CG A12 PM 20-CGE	PM 4-M	PM 40-MG	PM 30-MG
Laser punktowy	Laser punktowy	Laser liniowy	Laser liniowy	Laser kombi	Laser wieloliniowy	Laser wieloliniowy	Laser wieloliniowy	
w pomieszczeniach	w pomieszczeniach	w pomieszczeniach	w pomieszczeniach	w pomieszczeniach	w pomieszczeniach	w pomieszczeniach	w pomieszczeniach	

Dane techniczne								
Dokładność pomiaru	PM 2-PE +/-1,5 mm	+/-3 mm	+/-3 mm	+/-3 mm	PM 20-CG A12 +/-3 mm PM 20-CGE +/-2 mm	+/-2 mm	+/-2 mm	+/-3 mm
Klasa lasera	czerwony, duża widoczność, klasa 2	zielony, bardzo dobra widoczność, klasa 2	czerwony, duża widoczność, klasa 2	zielony, bardzo dobra widoczność, klasa 2	zielony, bardzo dobra widoczność, klasa 2	czerwony, duża widoczność, klasa 2	zielony, bardzo dobra widoczność, klasa 2	zielony, bardzo dobra widoczność, klasa 2
Zasięg pomiaru	30 m	20 m	10 m (30 m z detektorem)	20 m (50 m z detektorem)	20 m (50 m z detektorem)	10 m (50 m z detektorem)	20 m (50 m z detektorem)	20 m (50 m z detektorem)
Zakres samopoziomowania	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-3°	+/-3°	+/-4°
Klasa ochrony przed pyłem i wodą	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Zabezpieczenie w czasie transportu	blokada wahadła	blokada wahadła	blokada wahadła	blokada wahadła	blokada wahadła	blokada wahadła	blokada wahadła	blokada wahadła

Funkcje								
			■	■	■	■	■	■
			■	■	■	■	■	■
					■	■	■	■
	■	■			■	■	■	■

■ optymalnie



Akcesoria do laserów liniowych i punktowych

Dane do zamówienia		PM 2-PE	PM 2-PG	PM 2-L	PM 2-LG	PM 20-CG A12; PM 20-CGE	PM 4-M	PM 40-MG	PM 30-MG	Opakowanie zawiera	Nr artykułu
Okulary celownicze PP EY-GU R Poprawiają widoczność punktu i linii lasera		■	■							1 szt.	2065448
Ołówek do znakowania PUA 70, zestaw Zestaw 4 ołówek		■	■	■	■	■	■	■	■	1 szt.	340806
Płytkę celowniczą PRA 50 (CM) Do podwyższenia widoczności promienia lasera		■	■							1 szt.	285415
Płytkę celowniczą PRA 54 (CM/IN) Znacząco poprawia widoczność wiązki lasera zielonego				■	■			■	■	1 szt.	226976
Detektor promienia PMA 32 Do łatwego wykrywania linii lasera na dystansie do 30 m				■	■	■	■	■	■	1 szt.	2264046
Uchwyt detektora promienia PMA 42 Do łatwego zamocowania detektora do łaty teleskopowej lub do innych łat				■	■	■	■	■	■	1 szt.	2264047
Statyw PMA 20 Regulacja wysokości w zakresie do 1.20 m		■	■	■	■	■	■	■	■	1 szt.	411287
Teleskopowy drążek zaciskowy PUA 10 Długość regulowana w zakresie od 1.35 m do 2.80 m				■	■	■	■	■	■	1 szt.	378038
Uchwyt ścienny PMA 79								■		1 szt.	2068551
Uchwyt ścienny z magnesem PMA 80/82				■	■					1 szt.	2068552
Uchwyt ścienny z magnesem PMA 81				■	■					1 szt.	2068553
Adapter do szyny PMA 86								■		1 szt.	2160375
Uchwyt szybkomocujący PMA 25 Umożliwia zamocowanie lasera kombi / liniowego / punktowego na ściankach działowych, kształtownikach, ościeżnicach itp				■	■					1 szt.	272790
Uchwyt magnetyczny PMA 89 Robuste Halterung zur Befestigung des Lasers an magnetischen Oberflächen inkl. Höhenverstellung		■	■	■	■	■	■	■	■	1 szt.	2227008
Uchwyt ścienny z magnesem PMA 90 Wandhalterung inkl. Magnethalterung zur vielseitigen Befestigung des Lasers z.B.: an einem Nagel in der Wand, auf magnetischen Oberflächen oder Deckenprofilen		■	■	■	■	■	■	■	■	1 szt.	2227009
Uchwyt zaciskowy PMA 93 Klemmhalterung zum Befestigen von Lasern an verschiedenen Gegenständen, z.B. auf Rohren oder PUA 10		■	■	■	■	■	■	■	■	1 szt.	2232984
PMA 92		■	■	■	■	■	■	■	■	1 szt.	2239886
Adapter statywu PMW 30 Adapter do montażu PM 4-M na statywach i uchwytach ściennych z gwintem 1/4" i 5/8".							■	■		1 szt.	2052996

23-06 | Hilti - Registered trademark of the Hilti company, Schaun, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

