

Akumulatorowe wkrętarko-wiertarki oraz akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa (SF)

12 V



22 V



NURON



22 V



NURON



22 V



22 V



	SF 2(H)-A12	SFD 2-A12	SFE 2-A12	SF 4-A22	SF 4(H)-22	SF 6(H)-A22	SF 6(H)-22	SF 8M-A22	SF 10W-A22
Zalety	Kompaktowa konstrukcja, idealna do pracy w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach	Kompaktowa konstrukcja, idealna do pracy w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach	Wszechstronne rozwiązanie do pracy w ciasnych przestrzeniach i w narożnikach	Kompaktowe rozwiązanie dla lekkich zastosowań, gdzie liczy się waga i rozmiar	Kompaktowe rozwiązanie dla lekkich zastosowań, gdzie liczy się waga i rozmiar	Kompaktowe rozwiązanie dla lekkich zastosowań, gdzie liczy się waga i rozmiar	Kompaktowe rozwiązanie dla lekkich zastosowań, gdzie liczy się waga i rozmiar	Najwyższej klasy akumulatorowa wkrętarko-wiertarka dedykowana do pracy w metalu	Najwyższej klasy akumulatorowa wkrętarko-wiertarka do wykonywania wymagających prac w drewnie
Rodzaj uchwytu	10 mm	¼" Hex	¼" Hex	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Maksymalny moment obrotowy [Nm] (przypadek miękki/twardy)	21 / 34	21 / 34	21 / 34	36 / 62	36 / 62	65 / 80	65/85	50 / 84	72 / 120
Częstotliwość udarów [ud./min] (G1 / G2 / G3 / G4)	400 / 1600	400 / 1600	400 / 1600	610 / 2100	610 / 2100	490 / 2000	490 / 2000	320 / 550 / 1250 / 2150	310 / 530 / 1210 / 2100
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]	160 x 68 x 177 H: 174 x 68 x 177	128 x 68 x 177	131 x 68 x 177	178 x 63 x 250	178 x 68 x 215 H: 190 x 68 x 215	200 x 66 x 263 H: 208 x 66 x 263	200 x 68 x 215 H: 208 x 68 x 215	264 x 92 x 259	264 x 92 x 259
Waga [g]	727 H: 877	666	660 (chucks: 100-250)	1.280	1.300	1.634 H: 1.696	1.622	1.930	1.870
NURON Akumulatory NURON	B 22-55			■	■	■	■	■	■
	B 22-85			■	■	■	■	■	■
	B 22-110			■	■	■	■	■	■
	B 22-170			■	■	■	■	■	■
	B 22-255				■		■		
Akumulatory	B12/2.6 Ah	■	■						
	B12/4.0 Ah	■	■						
	B22/2.6 Ah				■	■		■	■
	B22/4.0 Ah				■	■		■	■
	B22/5.2 Ah				■	■		■	■
	B22/8.0 Ah				■	■		■	■

■ Optymalny ■ Możliwe ■ Zastosowanie akumulatorów NURON (B22-55, B22-85, B22-110 i B22-170) jest możliwe tylko w przypadku adaptera akumulatora Nuron BA-22

Przegląd aplikacji wkrętarek

		SF 2(H)-A12	SFD 2-A12	SFE 2-A12	SF 4-A22	SF 4(H)-22	SF 6(H)-A22	SF 6(H)-22	SF 8M-A22	SF 10W-A22	
Wiercenie	Drewno	Wiertła łopatkowe	Ø ≤ 14 mm	Ø ≤ 14 mm	Ø ≤ 14 mm	Ø 14 – 26 mm	Ø 14 – 26 mm	Ø 26 – 32 mm	Ø 26 – 32 mm	Ø 22 – 38 mm	
		Wiertła kręte do drewna	Ø ≤ 10 mm	-	Ø ≤ 10 mm	Ø 10 – 26 mm	Ø 10 – 26 mm	Ø 26 – 32 mm	Ø 26 – 32 mm	-	Ø 26 – 32 mm
		Otwornice	MU CarbiteT.	Ø ≤ 40 mm	Ø ≤ 40 mm	Ø 40 – 89 mm Ø 40 – 76 mm	Ø 40 – 89 mm Ø 40 – 76 mm	Ø 89 – 140 mm Ø 76 – 127 mm	Ø 89 – 140 mm Ø 76 – 127 mm	-	Ø 140 – 210 mm Ø 76 – 127 mm
	Metal	HSS	Ø ≤ 6 mm	-	Ø ≤ 6 mm	Ø 6 – 10 mm	Ø 6 – 10 mm	Ø 10 – 13 mm	Ø 10 – 13 mm	Ø 13 – 20 mm	Ø 10 – 13 mm
		Wiertła stopniowe	Ø ≤ 12 mm	-	Ø ≤ 12 mm	Ø 12 – 24 mm	Ø 12 – 24 mm	Ø 12 – 24 mm	Ø 12 – 24 mm	Ø 24 – 40 mm	Ø 12 – 24 mm
		Otwornice	ME / MU CarbiteT.	Ø ≤ 25 mm Ø ≤ 40 mm	Ø ≤ 25 mm Ø ≤ 40 mm	Ø 25 – 60 mm Ø 40 – 60 mm	Ø 25 – 60 mm Ø 40 – 60 mm	Ø 60 – 102 mm Ø 60 – 102 mm	Ø 60 – 102 mm Ø 60 – 102 mm	102 – 152 mm 102 – 127 mm	102 – 152 mm 102 – 127 mm
Mur (tylko wersja H)	Wiertarka murowana	Ø ≤ 6 mm	-	-	-	-	10 – 14mm	10 – 14mm	-	-	
Wkręcanie	Drewno	Śruby do drewna	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø 6 – 8 mm	Ø 6 – 8 mm	Ø 8 – 10 mm	Ø 8 – 10 mm	-	Ø 10 – 12 mm
	Śruby samowierzące do metalu	S-MS									
		S-MD	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm
Kotwy	HUD										
	HRD	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø 6 – 10 mm	Ø 6 – 10 mm	Ø 10 – 14 mm	Ø 10 – 14 mm	-	Ø 10 – 14 mm	