

Przegląd przecinarek, szlifierek i bruzdownic diamentowych

		Metal		Podłoża mineralne				Dane techniczne				Nieznaczące zapylenie podczas pracy
		Cięcie	Szlifowanie	Cięcie	Szlifowanie	Bruzdowanie (2 tarcze)	Oczyszczanie fug	Moc (W)	Średnica tarczy (mm)	Głębokość cięcia/ szerokość cięcia (mm)	Masa (wg EPTA, kg)	
	Szlifierka kątowa AG 115-S	■	■	■				850	115	24	2.0	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■	■				850	115	24	2.0	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■					850	125	35	2.1	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■	■	■		■	1300	125	35	2.3	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■	■	■		■	2000	125/150	34/36	2.5	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■	■	■	■	■	2000	125/150	34/36	2.5	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
NURON					■				125		2,0	z odkurzaczem budowlanym
					■			1300	125		2.5	z odkurzaczem budowlanym
					■			2100	150		5,6	z odkurzaczem budowlanym
NURON		■	■	■	■		■		125	34	2.1	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■	■	■		■		125	34	2.1	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■	■	■		■		125/150	34/46	3.5	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
	Szlifierka kątowa AG 180-P	■	■	■				2000	180	42	5.2	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■	■	■			2000	230	68	5,2	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■	■	■			2400	230	68	5.9	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym
		■	■	■				2700	230	68	6.6	z pokrywą i odkurzaczem budowlanym

■ możliwe użycie jedynie tarcz 125 mm