

Potwierdzenie równoważności właściwości użytkowych prętów kotwiących HILTI HAS i HILTI HAS-U

Do wszystkich zainteresowanych,

Pręty kotwiące HAS zostały wprowadzone przez Hilti w celu uproszczenia asortymentu produktów i lepszego spełnienia potrzeb klientów. Pręt kotwiący HAS został przebadany zgodnie z europejskim dokumentem oceny EAD 330499: dla ETA i jest zgodny z normą ISO 898-1.

Oferta prętów HAS charakteryzuje się tą samą wytrzymałością i klasą stali, co oferta prętów HAS-U tej samej wielkości, do zastosowań w kotwach wklejanych w murze i betonie, pod warunkiem zachowania tej samej głębokości kotwienia i rozmiaru płyty podstawy. Odporność na korozję prętów HAS-U i prętów HAS jest taka sama przy porównaniu prętów z tą samą ochroną antykorozyjną.

Podobnie jak HAS-U, portfolio prętów HAS zostało uwzględnione w dokumentach ETA wszystkich głównych produktów Hilti HIT, dzięki czemu nowy pręt kotwiący HAS jest w pełni kompatybilny z systemami wklejania kotew chemicznych Hilti.

Aby zapewnić spójność i przejrzystość, nazewnictwo prętów HAS opiera się na tej samej logice, co prętów HAS-U, jak opisano poniżej:

Skład nazwy: [Nazwa produktu] [Gatunek/typ stali] [Średnica]x[Długość]

Przykład	Portfolio HAS-U	Nowe portfolio HAS
1: Pręt 5.8 ocynk galwaniczny, średnica M16, długość 190mm	HAS-U 5.8 M16x190	HAS 5.8 M16x190
2: Pręt 8.8 ocynk ogniowy, średnica M20, długość 260mm	HAS-U 8.8 HDG M20x260	HAS 8.8 HDG M20x260
3: Stal nierdzewna A4, średnica M16, długość 190mm	HAS-U A4 M16x190	HAS A4 M16x190

Montaż prętów kotwiących nie musi być zmieniany w przypadku wymiany prętów HAS-U na HAS. Podczas montażu należy postępować zgodnie z procedurą instalacji w dokumencie ETA dla HAS.

Wyżej wymieniona równoważność prętów HAS i HAS-U została wprowadzona do oprogramowania Hilti Profis Engineering.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z jednym z naszych rzeczoznawców technicznych lub przedstawicieli handlowych.

Z poważaniem

Mariusz Korzeb

Kierownik ds. Marketingu Inżynierskiego

Hilti (Poland) Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

+48 801 888 801 | www.hilti.pl