


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KDWU-063-UWB-0640/ZKP



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Łączniki Hilti do dynamicznego osadzania w podłożu z betonowych płyt kanałowych.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

X-U P8: X-U 16 P8, X-U 19 P8, X-U 22 P8, X-U 27 P8, X-U 32 P8, X-U 37 P8, X-U 42 P8,
X-U 47 P8, X-U 52 P8, X-U 57 P8, X-U 62 P8, X-U 72 P8,

X-U MX: X-U 16 MX, X-U 19 MX, X-U 22 MX, X-U 27 MX, X-U 32 MX, X-U 37 MX, X-U 42 MX,
X-U 47 MX, X-U 52 MX, X-U 57 MX, X-U 62 MX, X-U 72 MX,

X-U P8 S: X-U 27 P8 S15, X-U 32 P8 S15,

X-CC U_P8: X-CC U16 P8, X-CC U22 P8, X-CC U27 P8,

X-HS M_U_P8S_: X-HS M6 U19 P8 S15,
X-HS M8 U19 P8 S15, X-HS M8 U22 P8 S15, X-HS M8 U32 P8 S15
X-HS M10 U19 P8 S15, X-HS M10 U22 P8 S15, X-HS M10 U32 P8 S15

X-ECC MX: uchwyt X-ECC MX z gwoździem X-P B3 MX,

X-EHS MX: uchwyt X-EHS MX z gwoździem X-P B3 MX,

X-P P8: X-P 22 P8, X-P 27 P8, X-P 34 P8, X-P 40 P8, X-P 47 P8, X-P 52 P8, X-P 57 P8,
X-P 62 P8, X-P 72 P8,

X-P MX: X-P 22 MX, X-P 27 MX, X-P 34 MX, X-P 40 MX, X-P 47 MX, X-P 52 MX, X-P 57 MX,
X-P 62 MX, X-P 72 MX,

X-C B3 MX: X-C 30 B3 MX, X-C 36 B3 MX,

X-P B3 MX: X-P 17 B3 MX, X-P 20 B3 MX, X-P 24 B3 MX.



2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania w podłożu z płyt kanałowych z betonu klasy nie mniejszej niż C40/50 według normy PN-EN 206+A1:2021, o grubości ścianki nie mniejszej niż 30 mm.

Ze względu na agresywność korozyjną środowiska, łączniki Hilti wykonane ze stali zwykłej, węglowej, ocynkowanej należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 9223:2012.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Hilti (Poland) Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
Zakłady produkcyjne Hilti: 29/0423, 19/0086, 20/0043.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

-

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0799 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

ITB, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

CNBOP-PIB Jednostka Certyfikująca, AC 063, krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr 063-UWB-0640/ZKP.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Nośności charakterystyczne zamocowań łączników	Załącznik B do ITB-KOT-2019/0799 wydanie 2
Trwałość łączników	Dla łączników ze stali zwykłej węglowej: powłoka cynkowa o grubości nie mniejszej niż 5 µm

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Edyta Piłat, Kierownik ds. Badań i Certyfikacji.

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 21 sierpnia 2024

(miejsce i data wydania)



(podpis)