

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

Kołek osadzany Hilti XI-FV
Nr Hilti-DX-DoP-002

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Kołek osadzany Hilti XI-FV
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:** Typ i numer partii widnieją na opakowaniu
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Przeznaczenie	Kołek mocowany za pomocą osadzaka do przytwierdzania klejonych systemów izolacji cieplnej zgodnie z aprobatą ETAG 004 do betonu zbrojonego bez powłok ochronnych lub betonu niezbrojonego
Materiał podłoża	Beton zwykły C12/15 do C35/45
Warunki otoczenia	Obszary wiejskie i przemysłowe
Dostępne długości (grubość izolacji)	60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: Hilti Aktiengesellschaft, Dział Techniki Montażu Bezpośredniego, 9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: nie dot.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: nie dot.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Aprobata ETA-03/0004 wydana przez DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik, na podstawie CUAP 06.04/06. Jednostka notyfikowana MPA-Stuttgart 0672 wykonała zadania zewnętrzne w ramach systemu 2+ i wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji 0672-CPD-0038.

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność charakterystyczna	Patrz ETA-03/0004 załącznik 4	ETA-03/0004
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa		
Punktowy współczynnik przenikania ciepła		
Szttywność talerzyka	Patrz ETA-03/0004 rozdział 4.2.6	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Tassilo Deinzer
Kierownik Działu Techniki Montażu Bezpośredniego

Norbert Wohlwend
Kierownik Jakości Działu Techniki Montażu Bezpośredniego

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan: 1 lipca 2013 r.