

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Construction Products Regulation)

**Złączka ściągająca Rapid MSM
No. Hilti-IS-DoP-001**

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Złączka ściągająca Rapid MSM
2. **Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:** Typ i numer partii widnieją na opakowaniu / produkcie
3. **Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Przeznaczenie:	Łączenie końców rur żeliwnych i/lub kształtek
Dostępne dla rur żeliwnych o następujących średnicach [DN]:	50, 70, 75S, 80, 100, 125, 150, 200

4. **Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:** HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein
5. **W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:** nie dotyczy
6. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:** System 1
7. **W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**
Jednostka MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstrasse 168, 44287 Dortmund wykonała czynności zewnętrzne ustalone w Załączniku V, w ramach systemu 1 i w dniu 2 września 2009 r. wydała stosowne potwierdzenie, zgodnie z EN 877.
8. **W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:** nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe
Przydatność do stosowania	wynik pozytywny testu
Wodoszczelność (nadciśnienie wewnętrzne)	wynik pozytywny testu
Wodoszczelność (nadciśnienie zewnętrzne)	wynik pozytywny testu
Powietrzoszczelność	wynik pozytywny testu
Odporność na temperaturę	wynik pozytywny testu

10. **Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.**

W imieniu producenta podpisał:

Peter Rupp
Head of Business Unit Installation

Gunnar Wald
Head of Quality Management BU Installation