

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych Hilti S-DS10

Nr Hilti-SF-DoP-015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych Hilti S-DS 10

2. Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Typ i numer partii widnieją na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Typ ogólny i zastosowanie	Wkręty mocujące do płyt gipsowo-kartonowych zbrojonych włóknem
Zakres rozmiarów produktu	Średnica gwintu: 3,9 mm
Materiał podłoża i materiał mocowany	Płyty gipsowo-kartonowe zbrojone włóknem do profili metalowych ze stali klasy \geq S235 lub drewna
Stan materiału podłoża	Profil metalowy o grubości $t \leq 0,88$ mm Wymagana głębokość zakotwienia w drewnie ≥ 20 mm
Rodzaj fba wkręta	Mały łeb trąbkowy
Rodzaj gwintu wkręta	Gwint HILO

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: Hilti Aktiengesellschaft, Dział Techniki Wkręcania, 9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: Nie dot.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: Nie były wymagane żadne działania podmiotów zewnętrznych zgodnie z normą EN 14566:2009-10

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Nie dot.

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie	Przeszły test	EN 14566:2009-10
Reakcja na ogień	Klasa A1, materiał niepalny	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Lars Taenzer

Kierownik Działu Techniki Wkręcania

Pierre Hohmeier

Kierownik Jakości Działu Techniki Wkręcania

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 01.01.2016